

L'entretien et la Manipulation du Press Polish



Les feuilles de Press Polish de Continental sont fabriquées en pressant avec une forte pression et haute température, deux ou plusieurs pièces de vinyle de haute qualité. Dans ce processus, le vinyle fond et s'écoule légèrement en soudant les feuilles entre elle, donnant une plaque transparente. Les bords ne sont pas coupés pour permettre une découpe maximale ; en raison de l'expansion et de la contraction, les dimensions sont approximatives et varient de plus ou moins 2,5cm.

Les fûts doivent être déballés en posant soigneusement toutes les feuilles sur une surface plane et lisse afin qu'elles se détendent et s'acclimatent.

Les feuilles de Press Polish sont sensibles et peuvent être rayées et abîmées si elles sont mal manipulées lors du déballage, de la manutention ou du nettoyage.

Conseils:

- N'empilez pas plus de cinq feuilles les unes sur les autres.
- Les feuilles ne doivent jamais être maintenues en pile horizontale plus d'une heure avant d'être traitées ou reconditionnées.
- Ne tirez jamais de feuilles individuelles d'un fût, car cela pourrait provoquer des rayures sur la feuille.
- Ne pas porter de bagues ou de bijoux.
- L'utilisation de ruban adhésif n'est pas recommandée car elle peut compromettre la surface des feuilles lorsqu'elles sont retirées.
- Tout au long du processus de fabrication, ne jetez pas le papier intercalaire, car il doit rester avec les feuilles pour protéger la surface et éviter le blocage.
- Ne roulez pas et ne rangez pas les feuilles lorsqu'elles sont sales, car cela pourrait les endommager.
- Ne rangez pas les feuilles lorsqu'elles sont mouillées, car cela peut entraîner la formation de moisissures.
- Il est déconseillé de plier et de froisser les feuilles car cela peut causer des dommages irréversibles.

En été particulièrement, des marques, des lignes sur le carton intérieur et des plis/déformations peuvent potentiellement être causés par l'exposition à des températures élevées qu'il peut y avoir durant le transport. Cependant, il ne s'agit pas d'un défaut réel du matériau, mais plutôt d'un effet visuel. Ils peuvent être facilement éliminés par la température, par exemple à l'aide d'un pistolet chauffant ou d'un sèche-cheveux, ou simplement en étant exposées au soleil. Si vous utilisez une source de chaleur, maintenez toujours une distance appropriée (10 à 20 cm) par rapport au produit et déplacez constamment la source de chaleur. Ne surchauffez pas et ne concentrez pas la chaleur dans une seule zone. Cela permettra au produit de retrouver sa parfaite clarté d'origine.



Avant



Après

Pour l'installation des feuilles par temps froid, il est recommandé de préconditionner le matériel afin qu'il s'acclimate à la température ambiante. Sinon, une fois installé, le produit pourra se détendre et sembler lâche/plissé lorsque la température ambiante augmentera.

Les feuilles de Press Polish de Continental sont fabriquées pour être utilisées comme fenêtres souples, pour des produits tels que, l'automobile, le marine, les restaurants en plein air ou diverses autres applications. Veuillez noter que ces articles sont exempts de DEHP et répondent aux exigences de la législation européenne REACH.

Le Nettoyage du Press Polish

Les fenêtres en plastique doivent être nettoyées régulièrement. Veuillez à nettoyer la surface au jet d'eau ou à souffler les particules de saleté détachées, puis utilisez soit de l'eau claire, soit une solution d'eau et de savon doux. N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENTS AGRESSIFS. Appliquez avec un chiffon propre et doux ou une serviette en microfibras pour nettoyer doucement la fenêtre. N'utilisez jamais de brosses ou d'abrasifs agressifs pour nettoyer les vitres en plastique.

L'effet du soleil combiné à la pollution de l'environnement peut altérer la structure chimique de votre fenêtre en plastique, entraînant une décoloration et une fragilité.

Pour maintenir la clarté et prolonger la durée de vie de votre fenêtre en plastique, il est recommandé de laver régulièrement la saleté et le sel des surfaces de la vitre.

N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des silicones, des alcools ou des aérosols, sur les feuilles de Press Polish. Certains produits d'entretien commerciaux pour le vinyle et certains nettoyants pour vitres peuvent contenir ces ingrédients nocifs.

Continental ne recommande aucune solution spécifique.

Ne frottez pas la fenêtre en plastique lorsqu'elle est sèche, car cela pourrait la rayer. Inondez toujours la fenêtre avec de l'eau avant de l'essuyer doucement avec un chiffon doux et humide.



Continental AG

1944 Valley Avenue | Winchester, Virginia 22601 | USA

Phone: 800-894-0426

<https://www.continental-industry.com/press-polished-vinyl>

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2018 ContiTech AG. All rights reserved. For complete information go to: www.contitech.de/disc_l_en