



CONTI® TUYAU D'AIR RESPIRABLE PLUS

Qualité, conforme à la norme EN 250



MARKING: sur fond noir "Continental ATEMLUFT / BREATHING AIR PLUS DN 6,4 TESTED EN 250 Made in Germany"

APPLICATIONS

Plongées légères, Ventilateurs

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Air respirable

STANDARD / APPROBATION

EN

250

DESCRIPTION

Tube:	NR, éclatant, lisse, non poreux
Insertions:	Fibres synthétiques
Robe:	CR, noir, lisse, Conducteur électrique, $R < 10^6 \Omega/m$, résistant au vieillissement
Pression de service jusqu'à:	30 bar / 435 psi
Autres propriétés:	Ne convient pas à un usage médical! Nettoyez la couche intérieure avant l'installation/la première utilisation!

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service		Press. d'éclat. mini		Rayon courb. mini	Poids
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
1/4	6,4	3,2	12,8	> 10	30	435	120	1740	70	135

La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante / Autres couleurs de la couche extérieure sur demande