



THERMIDOR®

Der vielseitige Marken-Wasserschlauch



KENNZEICHNUNG: 3 gelbe, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund "Continental THERMIDOR® DN 13 PN 15 BAR / 218 PSI Made in Germany"

ANWENDUNGEN

Allgemeine Industrie, Bauwesen, Fuhrparks, Gewerbe, Kommunale Betriebe, Landschafts- und Gartenbau, Landwirtschaft, Mobile oder stationäre Leitungssysteme

DURCHFLUSSMEDIUM

Kühlwasser, Wasser

SPEZIFIKATIONEN

Innenschicht:	EPDM, schwarz, glatt, porenfrei
Druckträger:	Synthetische Garne
Außenschicht:	EPDM, schwarz, glatt
Betriebsdruck bis:	15 bar / 218 psi
Temperaturbeständigkeit:	von -40 °C / -40 °F bis +100 °C / +212 °F bis +120 °C / +248 °F kurzzeitig

TECHNISCHE DATEN

Nennweite zoll/inch	Innen-Ø mm	Wanddicke mm	Außen-Ø mm	Länge m	Betriebsdruck		Mindest Berstdruck		Kleinster Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. g/ m
					bar	psi	bar	psi		
1/2	13	3,3	19,6	25	15	218	45	653	105	215
1/2	13	3,3	19,6	50	15	218	45	653	105	215
5/8	15	3,3	21,6	25	15	218	45	653	120	280
5/8	15	3,3	21,6	50	15	218	45	653	120	280
3/4	19	3,8	26,6	25	15	218	45	653	150	390
3/4	19	3,8	26,6	50	15	218	45	653	150	390
1	25	4,3	33,6	25	15	218	45	653	200	550
1	25	4,3	33,6	50	15	218	45	653	200	550
1 3/16	30	4,8	39,6	20	10	145	30	435	240	720
1 3/16	30	4,8	39,6	40	10	145	30	435	240	720

Temperaturbeständigkeit gilt nur für eingesetzte Materialien / Alle technischen Daten gelten bei Raumtemperatur