



## TRIX® FARBSPRITZSCHLAUCH EPDM

Tuyau de peinture pour une pulvérisation simple et sécurisé



**MARKING:** Six bandes oranges, sur fond noir "Continental TRIX® FARBSPRITZ / PAINT SPRAY EPDM DN 9 PN 10 BAR / 145 PSI R < 10<sup>6</sup>Ω Made in Germany"

### APPLICATIONS

Ateliers de peinture, Chantiers navals, Entreprises de peinture

### MOYEN D'ÉCOULEMENT

Acétone, Alcool éthylique, Détrempes, Diluant universel, Diméthylformamide, Diméthylsulfoxyde, Ester, Laque de caoutchouc de chlore, Laque d'esprit, Laque nitrocellulose, Laque polyuréthane, Peinture à émulsion, Peintures à base d'eau, Solution d'ammoniac - 25%, Soude caustique - 10%

### DESCRIPTION

<b>Tube:</b>	EPDM, noir, lisse, non poreux
<b>Insertions:</b>	Fibres synthétiques
<b>Robe:</b>	EPDM, noir, lisse, résistant à l'ozone
<b>Pression de service jusqu'à:</b>	10 bar / 145 psi
<b>Autres propriétés:</b>	Longueur électriquement conductrice indépendante, R < 10 <sup>6</sup> Ω Plage de température : de +5 °C / +41 °F à +35 °C / +95 °F

### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom.	Ø int.	Épaisseur	Ø ext.	Long.	Press. de service	Press. d'éclatem. mini	Rayon courb. mini	Poids		
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m		
3/8	9	3,5	16	40	10	145	40	580	90	230

La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante